

## FILM TIL INDVENDIG MONTAGE

						Solstråle Fordeling								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Filmtyper INDVENDIGE FILM	UV trans- mission max %	Synligt lys trans- mission %	Synligt lys reflekteret udvend. %	Synligt lys reflekteret indvend. %	Total Sol energi afvist %	Total Sol energi afvist % 2	Sol energi Reflek- teret %	Sol energi absor- beret %	Sol energi trans- mittere %	Blænd- dings RedukTion %	IR Stråler Afvist %	”g” Sol- varme Værd	”u” Værdi (EN673W /m <sub>2</sub> ,K)	Skygge koefficient
Silver 99 CI	<1	5	82	82	91	88	78	18	4	96	-	0,09	5,1	0,10
Silver 80 CI	1	18	60	58	80	75	55	33	12	83	-	0,2	5,1	0,2
Silver 70 CI	1	30	44	44	68	64	43	35	22	68	-	0,31	5,16	0,36
Silver 50 CI	1	48	26	26	58	54	31	29	40	47	-	0,45	5,47	0,5
Vista 90 CI	1	10	63	18	82	78	57	34	9	90	-	0,18	5,1	0,2
Steel 75 CI	1	21	32	31	68	62	29	51	20	78	-	0,32	5,65	0,3
Steel 65 CI	1	34	22	22	66	60	22	49	29	63	-	0,34	5,65	0,3
Steel 50 CI	1	48	16	16	55	50	17	35	48	50	-	0,44	5,7	0,5
<b>KERAMISKE FILM</b>														
Spectra 40 CI	1	62	14	14	57	54	34	29	37	34	Ca. 80	0,44	4,9	0,5
Spectra 33 CI	1	68	18	15	59	55	27	36	37	29	Ca. 90	0,41	4,9	0,4
Spectra 30 CI	1	70	7	7	40	45	27	26	47	20	Ca. 70	0,49	4,9	0,5
<b>MULTIGLASS FILM</b>														
Multiglass 66 CI Neutral tone	1	41	32	32	66	63	47	25	28	58	Ca. 85	0,36	4,9	0,4

Alle værdier er udregnet ved applikering på 3mm klart glas 6 – disse

værdier udregnet ved applikering på dobbeltglas 4-16-4

**INDVENDIG MONTAGE PÅ LAVENERGIRUDER:**

Multiglass film kan monteres indvendigt!

**INGEN ANDRE FILM BØR MONTERES INDVENDIGT PÅ LAVENERGIRUDER OG IKKE ALLE TYPER FILM KAN MONTERES PÅ TERMORUDER KONTAKT OS!!!**